

W1 Бесщёточный Atex Z22

Промышленный пылесос
Сертифицированный АTEX для Зоны 22
Для взрывоопасной и
неэлектропроводной пыли



ВСАСЫВАЮЩИЙ БЛОК

Блок оснащён бесщёточным двигателем: отсутствие угольных щёток позволяет машине работать даже во взрывоопасных зонах. Двигатель защищён фильтрами и включается при помощи независимого выключателя, размещенного на прочном кожухе блока. Блок оснащён вакуумметром и сигнальной лампой кнопки питания.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Антистатический полиэстеровый фильтр-картридж расположенный в фильтрующем блоке, гарантирует большую площадь фильтрации и предотвращает засорение фильтра, обеспечивая задержку мелкой пыли. Вакуумметр позволяет постоянно контролировать состояние фильтра и определять его засорение, показывая оператору, что фильтр требуется очистить.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Собираемый материал попадает в контейнер из нержавеющей стали AISI304 на колёсах, который может быть легко извлечён. Это позволяет обеспечивать безопасность и удобство утилизации.

ОПЦИИ

Абсолютный фильтр HEPA

- ✓ Сертифицирован АTEX Z22
- ✓ Заземление
- ✓ Компактный и мобильный
- ✓ Контейнер из нержавеющей стали AISI304
- ✓ Двигатель не требует обслуживания
- ✓ Легко чистить и обслуживать
- ✓ Простая замена фильтра
- ✓ Максимальная безопасность благодаря трём ступеням очистки воздуха
- ✓ Вакуумметр для определения запыленности фильтра

Технические характеристики

МОДЕЛЬ – W1 BL Z22		
Соответствие АТЕХ	АТЕХ Зона	22 EXII 3D T135°C
Напряжение	Вольт Герц	230 1 ~ 50
Потребляемая мощность	кВт	1,1
Разрежение при продолжительной работе	ммН ₂ O	2250
Поток воздуха	м ³ /ч	215
Тип главного фильтра Площадь поверхности главного фильтра	см ²	Карманный фильтр полиэстер антистатик 4.000
Н/Тип фильтраНЕРА (опционально) Н/ Площадь поверхности фильтра НЕРА	см ²	Картридж – стекловолокно 25.000
Эффективность фильтра / главный фильтр	Класс/ микрон	М / 1 микрон
Ёмкость контейнера	литров	40
Диаметр входного патрубка	Ø	50
Уровень шума	dB (A)	77
Электрозащита	IP	55
Размеры	см	44 x 42
Высота	см	78
Вес	кг	25

