

"Элемент - ГР1"		"Элемент - ГР2"	
Количество курящих	до 8 человек одновременно	Количество курящих	до 14 человек одновременно
Ориентировочные размеры, мм (Д x Ш x В)	3400 x 1500 x 2200 мм	Ориентировочные размеры, мм (Д x Ш x В)	4100 x 2100 x 2200 мм
Воздухообмен	50-ти кратный воздухообмен (не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003 и СанПиН 2.1.6.1032-01)	Воздухообмен	50-ти кратный воздухообмен (не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003 и СанПиН 2.1.6.1032-01)
Уровень фильтрации	Газы, запахи и аэрозоли – свыше 98%, согласно протоколу испытаний №01-04-11	Уровень фильтрации	Газы, запахи и аэрозоли – свыше 98%, согласно протоколу испытаний №01-04-11
Фильтровентиляционный модуль	Размер 850 x 550 x 2100 мм Оборудован баком с отсеком для фильтрационной установки, размером 800 x 500 x 450 мм и коробом со встроенным в него вентилятором. 1 шт.	Фильтровентиляционный модуль	Размер 2550 x 550 x 2100 мм Оборудован баком с отсеком для фильтрационной установки, размером 800 x 500 x 450 мм и коробом со встроенным в него вентилятором. 2 шт.
Система фильтрации	Усиленная, 5-ти ступенчатая, в виде сменных комплектов. Состав комплекта: - Фильтр предварительный: металлический - 1 шт. - Фильтр воздушный: нетканый высококачественный материал марки EU4 - 1 шт. - Фильтр угольный: наполнитель специальный уголь, обработанный спец раствором - 1 шт. Вес нетто 6,5 кг. - Фильтр газовый: наполнитель специальный, насыпной сорбент - 1 шт. Вес нетто 6,5 кг. - Фильтр аэрозольный Диалог: материал высокой эффективности класса H11 - 1 шт. Мешок для окурков (специальная алюминиевая фольга) - 2 шт. Площадь каждого фильтра - 0,33 м2. Все фильтры соответствуют ГОСТ Р 51251 - 99.	Система фильтрации	Усиленная, 5-ти ступенчатая, в виде сменных комплектов. Состав комплекта: - Фильтр предварительный: металлический - 2 шт. - Фильтр воздушный: нетканый высококачественный материал марки EU4 - 2 шт. - Фильтр угольный: наполнитель специальный уголь, обработанный спец раствором - 2 шт. Вес нетто 6,5 кг. - Фильтр газовый: наполнитель специальный, насыпной сорбент - 2 шт. Вес нетто 6,5 кг. - Фильтр аэрозольный Диалог: материал высокой эффективности класса H11 - 2 шт. Мешок для окурков (специальная алюминиевая фольга) - 2 шт. Площадь каждого фильтра - 0,33 м2. Все фильтры соответствуют ГОСТ Р 51251 - 99.
Управление вкл./откл.	Полностью автоматическое при помощи ИК- датчика и блока управления, с регулируемым интервалом задержки выключения до 3-х минут	Управление вкл./откл.	Полностью автоматическое при помощи ИК- датчика и блока управления, с регулируемым интервалом задержки выключения до 3-х минут
Каркас	Усиленный алюминиевый профиль (цвет серый, RAL 9006 или на выбор заказчика). Монтируется с примыканием к полу помещения для предотвращения возможного выкатывания окурков, оброненных внутри кабины.	Каркас	Усиленный алюминиевый профиль (цвет серый, RAL 9006 или на выбор заказчика). Монтируется с примыканием к полу помещения для предотвращения возможного выкатывания окурков, оброненных внутри кабины.
Панели каркаса	Потолок и фильтровентиляционный модуль - негорючие алюминиевые композитные панели (цвет серый, RAL 9006 или на выбор заказчика) Боковые панели и входная дверь - матовое закаленное стекло.	Панели каркаса	Потолок и фильтровентиляционный модуль - негорючие алюминиевые композитные панели (цвет серый, RAL 9006 или на выбор заказчика) Боковые панели и входная дверь - матовое закаленное стекло.
Входная дверь	Усиленная коробка, распашная, 800 мм с дверным доводчиком	Входная дверь	Усиленная коробка, распашная, 800 мм с дверным доводчиком
Столики для курения	2 шт.	Столики для курения	2 шт.
Пепельница и накопитель для окурков	2 шт., специальные бездымные с нажимным клапаном. Материал - нержавеющая сталь. Съемный бак накопитель для окурков с вакуумной системой, объем - 50 л. - 2 шт. Материал - сталь.	Пепельница и накопитель для окурков	2 шт., специальные бездымные с нажимным клапаном. Материал - нержавеющая сталь. Съемный бак накопитель для окурков с вакуумной системой, объем - 50 л. - 2 шт. Материал - сталь.
Напряжение / Мощность	230 В / 50 Гц – не более 280 W	Напряжение / Мощность	230 В / 50 Гц – не более 560 W
Освещение кабины	Накладные, линейные светильники на основе светодиодных компонентов - 3 шт.	Освещение кабины	Накладные, линейные светильники на основе светодиодных компонентов - 4 шт.
Дополнительно с поставкой	1. Знак на входной двери "Курение здесь" 2. Заверенные копии сертификатов на продукцию 3. Информация о вреде курения	Дополнительно с поставкой	1. Знак на входной двери "Курение здесь" 2. Заверенные копии сертификатов на продукцию 3. Информация о вреде курения
Гарантия	36 мес., со дня поставки.	Гарантия	36 мес., со дня поставки.