

	"Комплектация 1"	"Комплектация 2"
Ориентировочные размеры, мм (Д x Ш x В)	2000 x 2000 x 2750 мм	2000 x 2000 x 2750 мм
Вместимость	Не более 7 человек одновременно	Не более 7 человек одновременно курящих
Воздухообмен	10-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма без фильтрации).	30-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов с минимальной фильтрацией).
Система фильтрации	Отсутствует	2-х ступенчатая, потолочная
Управление вкл./откл.	Принудительное, ручное при помощи клавиш или автоматическое через ИК-датчик движения (за исключением обогрева)	Принудительное, ручное при помощи клавиш или автоматическое через ИК - датчик движения (за исключением обогрева)
Каркас	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения, окрашенный в цвет по RAL 9006 (серый)	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения, окрашенный в цвет по RAL 9006 (серый)
Конструкция крыши	Двускатная (сферическая) или Односкатная	Двускатная (сферическая) или Односкатная
Панели каркаса	Крыша - цветные уличные панели премиум класса или алюминиевые композитные панели. Прозрачное закаленное стекло и алюминиевые композитные панели. Специальные фильтропанели ("сталь-пакет")	Крыша - цветные панели премиум класса или алюминиевые композитные панели. Прозрачное закаленное стекло и алюминиевые композитные панели, Специальные фильтропанели ("сталь-пакет")
Внутренний потолок	Отсутствует	Подвесной потолок типа "армстронг". Материал - алюминиевые композитные панели
Входная дверь	Усиленная, распашная, 800 мм с дверным доводчиком и ручкой. Место расположения и сторона открывания - согласовывается отдельно	Усиленная, распашная, 800 мм с дверным доводчиком и ручкой. Место расположения и сторона открывания - согласовывается отдельно
Освещение	Потолочный светодиодный светильник	Потолочный светодиодный светильник
Отопление	Отсутствует	Потолочные инфракрасные отопительные элементы - 1шт.
Напряжение / Мощность	230 В / 50 Гц 280 W - при полной нагрузке	230 В / 50 Гц 1,5 kW - при полной нагрузке
Вес, нетто	250 кг.	300 кг.
Дополнительно	Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Знак "Место для курения"	Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Знак "Место для курения"
Гарантия	2 года со дня поставки / 10 лет от коррозии	2 года со дня поставки / 10 лет от коррозии