

	"Комплектация 1"	"Комплектация 2"
Ориентировочные размеры, мм (Д x Г x В)	4000 x 2000 x 2850 мм	4000 x 2000 x 2850 мм
Вместимость	Не более 14-ти человек одновременно	Не более 14-ти человек одновременно
Воздухообмен	10-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма без фильтрации)	30-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов с минимальной фильтрацией)
Система фильтрации	Отсутствует	2-х ступенчатая, потолочная
Управление вкл. / откл.	Принудительное, ручное при помощи клавиш или автоматическое через ИК-датчик движения (за исключением обогрева)	Принудительное, ручное при помощи клавиш или автоматическое через ИК-датчик движения (за исключением обогрева)
Каркас	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения, окрашенный в цвет по RAL 9006 серый	Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения, окрашенный в цвет по RAL 9006 (серый)
Конструкция крыши	Двускатная (сферическая) или Односкатная	Двускатная (сферическая) или Односкатная
Панели каркаса	Крыша-цветные уличные панели премиум класса или алюминиевые композитные панели. Прозрачное закаленное стекло и алюминиевые композитные панели. Специальные фильтро панели ("сталь-пакет")	Крыша-цветные уличные панели премиум класса или алюминиевые композитные панели. Прозрачное закаленное стекло и алюминиевые композитные панели. Специальные фильтро панели ("сталь-пакет")
Внутренний потолок	Отсутствует	Подвесной потолок типа "армстронг". Материал - алюминиевые композитные панели.
Входная дверь	Усиленная, распашная, 800 мм с доводчиком и ручкой. Место расположения и сторона открывания - согласовывается отдельно	Усиленная, распашная, 800 мм с доводчиком и ручкой. Место расположения и сторона открывания - согласовывается отдельно
Освещение	Потолочные светодиодные светильники - 4 шт.	Потолочные светодиодные светильники - 4шт.
Отопление	Отсутствует	Потолочные инфракрасные отопительные элементы - 2шт.
Напряжение / Мощность	230 В / 50 Гц 560 W - при полной нагрузке	380 В / 50 Гц 3,5 kW - при полной нагрузке
Вес, нетто	450 кг.	550 кг.
Дополнительно	Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Знак "Место для курения"	Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Знак "Место для курения"
Гарантия	2 года со дня поставки / 10 лет от коррозии	2 года со дня поставки / 10 лет от коррозии